Обзор решений **SkyTRACK**

Первая двухфазная трековая система на 220 В.

SKYTEK



ATMAN



TUBU



DUZA



Обзор моделей светильников

ZOOM



SPOT



LINE



J-LINE



UGOL



ZOOM



SPOT



GRIL



J-GRIL



BAZA



AXEL Сменная лампа GU10



SKYTEK

Обзор вариантов управления светильниками

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

	VARIO	SMART
	Закрывает основные необходимые в ежедневной жизни сценарии. Выбор питающей фазы (группы) реализуется путем разворачивания светильника на 180 градусов. Управление включением групп светильников и их яркостью с обычного выключателя.	Полный контроль для искушенных пользователей. Управление яркостью, цв. температурой, группами светильников через выключатель, пульт, смартфон (приложение SMART LIFE), голосовые помощники Алиса и тд.
Диммирование	ступенчатое 100/40/15%, управление с выключателя	плавное 10–100%
Цв. температура	3000k/4000k/5000K, выбор на корпусе	плавное 2700–5000K
С выключателя	2 группы светильников (3 сцены) В каждой группе 3 уровня яркости	2 группы светильников (3 сцены) В каждой группе 4 режима памяти
С пульта	Нет	Да + 4 настраиваемых режима памяти
Со смартфона без шлюза	Нет	Через BT (в том же помещении)
При покупке WI-FI шлюза	Нет	Через WIFI Голосовые помощники, смартфон
CRI	≥90	≥95
Гарантия	5 лет	5 лет

3 сценария освещения с выключателя

Шинопроводы имеют 2 питающие фазы, что позволяет разбить светильники на две группы и управлять ими по отдельности. Выбор фазы реализуется путем разворачивания светильника на 180 градусов.



Сценарий 1 – общий свет.
Фаза 1



Сценарий 2 – акцентный.
Фаза 2



Сценарий 3 – весь свет.
Обе фазы